



## СВЕТОДИОДЫ

### Гибкий неон *Новинка!*

Изображение	Наименование	Количество LED	Цвет LED	Цена/шт.
	<b>НЕОН МИНИ LS 12V LUX</b> 6x12мм MAX 8W/m, кратность резки 1см. Бухта 50 м. Silicon+PVC	SMD 2835/ 120 LED	Белый теплый Белый холодн. Желтый Зеленый Красный Оранжевый Розовый Синий	<b>280</b> руб./м

### Пиксельные модули *Новинка!*

Изображение	Наименование	Количество LED	Цвет LED	Цена/шт.
	<b>Герметичный пиксельный модуль LS F5</b> , диаметр модуля <b>9 мм</b> , 0.2W, 12V, IP67 спайка 50шт.	<b>1 LED</b> 180 град	Белый холодн. Белый теплый Желтый Зеленый Красный Синий	<b>6 руб.</b>
	<b>Герметичный пиксельный модуль LS F8</b> , диаметр модуля <b>12 мм</b> , 0.3 W, 5V, IP67 спайка 50шт	<b>1 LED</b> 180 град	Белый холодн. Зеленый Красный Синий	<b>12 руб.</b>

## Модули светодиодные

Изображение	Наименование	Количество LED	Цвет LED	Цена/шт.
	<b>Светодиодный модуль 2835 с линзой LS B1 PREMIUM</b>	<b>1 LED</b> SMD2835	Белый 6000-6500K	<b>15 руб.</b>
потребляемая мощность <b>0,5 Вт</b> , яркость свечения <b>55 Лм</b> , размер 26x13x5 мм, угол рассеивания-170-175 град. Влагозащита: IP 65 В спайке -20 шт				
	<b>Светодиодный модуль 2835 с линзой LS B2 PREMIUM</b>	<b>2 LED</b> SMD2835	Белый- 6000-6500K	<b>15 руб.</b>
потребляемая мощность <b>0,82 Вт</b> , яркость свечения – <b>80 Лм</b> , размер 41x13x5 мм, угол рассеивания-170-175 град. Влагозащита: IP 65 В спайке -20 шт				
	<b>Светодиодный модуль 2835 с линзой LS A3</b>	<b>3 LED</b> SMD2835	Белый- 6000-6500K	<b>18 руб.</b>
потребляемая мощность <b>1,5 Вт</b> , яркость свечения- <b>160 Лм</b> , размер 70x16x5 мм, угол рассеивания-160 град. Влагозащита: IP 65 В спайке -20 шт				

## Ленты светодиодные 2835/3528

Изображение	Наименование	Количество LED	Цвет LED	Цена/шт.
	<b>Светодиодная лента 2835</b> , 5 м, 24W интерьерная (IP33)	<b>60 LED/метр</b> SMD2835	хол. белый тепл. белый	<b>250 руб.</b>
	<b>Светодиодная лента 2835</b> , 5 м, 24W влагозащитная (IP65)	<b>60 LED/метр</b> SMD2835	хол. белый тепл. белый	<b>350 руб.</b>
	<b>Светодиодная лента 2835</b> , 5 м, 48W интерьерная (IP33)	<b>120 LED/метр</b> SMD2835	хол. белый тепл. белый	<b>450 руб.</b>
	<b>Светодиодная лента 2835</b> , 5 м, 48W влагозащитная (IP65)	<b>120 LED/метр</b> SMD2835	хол. белый тепл. белый	<b>525 руб.</b>
Светодиодная лента с мягкой гибкой печатной платой, размер - 5000x8 мм, кратность реза 3LED, напряжение питания 12 Вольт; срок службы min 10000 часов; обратная сторона ленты самоклеящаяся; Цветовая температура: Холодный белый 6000-6500 К, Теплый белый 2800-3200 К				

## Ленты светодиодные 5050

Изображение	Наименование	Количество LED	Цвет LED	Цена/шт.
	<b>Светодиодная лента 5050</b> , интерьерная (IP33), 5 м, 72W	<b>60 LED/метр</b> SMD5050	хол. белый тепл. белый	<b>550 руб.</b>
			нейтр. белый	<b>650 руб.</b>
	<b>Светодиодная лента 5050</b> , влагозащитная (IP65), 5 м, 72W	<b>60 LED/метр</b> SMD5050	хол. белый	<b>725 руб.</b>
			нейтр. белый, тепл. белый	<b>800 руб.</b>
Светодиодная лента с мягкой гибкой печатной платой, размер - 5000x10 мм, кратность реза 3LED, напряжение питания 12 Вольт; срок службы min 10000 часов; обратная сторона ленты самоклеящаяся; Цветовая температура: Холодный белый 6000-6500 К, Нейтральный белый 4000К, Теплый белый 2800-3200 К, Мощность 14,4 W/м.				

## Профили для светодиодных лент

Изображение	Наименование	Цена/шт.
	<b>Комплект 1506</b> Профиль П-образный (Экран + 2 заглушки + крепеж + саморезы) Длина 2м, ширина 15.2 мм, высота 6 мм Матовое серебро	<b>375 руб.</b>
	<b>Комплект 1612</b> Профиль П-образный (Экран + 2 заглушки + крепеж + саморезы) Длина 2м, ширина 16 мм, высота 12 мм Матовое серебро	<b>720 руб.</b>
	<b>Профиль угловой 1616</b> в комплекте с экраном Длина 2м, ширина 16 мм, высота 16 мм Матовое серебро	<b>610 руб.</b>

## Блоки питания для светодиодов

Изображение	Код	Наименование	Цена/шт.
<b>Не влагозащищенные</b> блоки питания (IP20)			
		Блок питания <b>25W</b> , 12V, (IP20) Размер: 99x97x35 мм, алюминиевый корпус	<b>450 руб.</b>
		Блок питания <b>60W</b> , 12V, (IP20) Размер: 110x77x36 мм, алюминиевый корпус	<b>575 руб.</b>
		Блок питания <b>100W</b> , 12V, (IP20) Размер: 130x43x23 мм, алюминиевый корпус	<b>820 руб.</b>
		Блок питания <b>150W</b> , 12V, (IP20) Размер: 195x49x28 мм, алюминиевый корпус	<b>1100 руб.</b>
		Блок питания <b>250W</b> , 12V, (IP20) Размер: 200x49x23мм, алюминиевый корпус	<b>1350 руб.</b>

## Влагозащищенные блоки питания (IP67) в тонком корпусе (SLIM)

Материал корпуса: алюминий

	Блок питания <b>40W</b> , 12V, (IP67) Размер: 115x57x18 мм	<b>690 руб.</b>
	Блок питания <b>60W</b> , 12V, (IP67) Размер: 150x43x21мм	<b>797 руб.</b>
	Блок питания <b>100W</b> , 12V, (IP67) Размер: 178x62x17 мм	<b>1400 руб.</b>
	Блок питания <b>150W</b> , 12V, (IP67) Размер: 172x56x24 мм	<b>1725 руб.</b>
	Блок питания <b>200W</b> , 12V, (IP67) Размер: 238x58x32 мм	<b>2050 руб.</b>